

Position	Italian	English
M00	Caricatrice Monolaterale Fissa, Modello "Mobilinea 620 CMF-R", Versione HP, per lastre Max, 3650 x 2750mm, per spessori di vetro da 2 a 19mm	Unilateral Fixed Loader, Model "Mobilinea 620 CMF-R", Version HP, for sheets Max, 3650 x 2750mm, for glass thickness from 2 to 19mm
M01	Depolveratore	Dry Washer
M02	Sezione a cinghie per tagli in sagoma, Modello "Modulines 340 BCS-R EVO", per lastre max 3.810 x 2750 mm, spessore vetro da 2 a 25mm	Section belts for cuts in shape, Model "Modulines BCS 340 EVO-R", for sheets max 3810 x 2750 mm, glass thickness from 2 to 25mm
M04	Modulo di troncaggio X	Module breakout X
M06	Deviatore 90°	Diverter 90 °
M08	Modulo di troncaggio Y	Module breakout Y
M09	Convogliatore L5.5m	Conveyor L5.5m
M10	Convogliatore L5.5m	Conveyor L5.5m
M20	1° Bilaterale Gemini 308 (Apertura macchina max. 2.6m) con la seguente composizione di mole: 2 Diamantate, 2 Lucidanti	1° Bilateral Model "Gemini 308" (Maximum aperture 2.6m) with the following composition of Grinding wheels: 2 Diamond, 2 Polishes
M21	Transfer ad "L" - 50 kg Max.	L Transfer - 50 kg Max.
M22	2° Bilaterale Gemini 308 (Apertura macchina max. 2.6m) con la seguente composizione di mole: 2 Diamantate, 2 Lucidanti	2° Bilateral Model "Gemini 308" (Maximum aperture 2.6m) with the following composition of Grinding wheels: 2 Diamond, 2 Polishes
M31	Trapano singola testa per lastra max 2.6x 2.2m (corsa massima della testa 1.1m)	Single head drill for sheet max 2.6x 2.2m (1.1m maximum stroke of the head)
M32	Lavatrice per lastra larghezza Massima 2.5m	Washing machine for sheet Max width 2.5m
M41	Impolveratore	Duster Machines
M42	Convogliatore L4.8m	Conveyor L4.8m
M43	Area di Scarico Robot, composta da robot Fanuc Model R-2000iB/165F	Area Unloading Robot, composed of Fanuc Model R-2000iB/165F